

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ (часть 1)

Наименование	-01-У1, -02-2У1	-03М-У1 -03М-2У1	-03БМ-У1 -03БМ-2У1	-32/3-У1, -32/3-2У1	-32/6-У1, -32/6-2У1	-32/10-У1, -32/10-2У1	-400 (-04-У1), -04-2У1	-401 (-05-У1), -05-2У1	-07-У1, -07-2У1	-13-1Н-У1, -13-2Н-У1
Тип установленного регулятора	РДНК-У	РДСК-50, РДСК-50М	РДСК-50БМ	РДНК-32/3	РДНК-32/6	РДНК-32/10	РДНК-400	РДНК-400М	РДНК-1000, РДНК-50/1000	РДГ-50Н
Диапазон настройки выходных давлений, кПа										
	2...5	10...100	270...300	2...2,5	2...2,5	2...2,5	2...5	2...5	2...5	1,5...60
Пропускная способность, м3/час (с учетом потерь ≈ 20%)										
Р_{вх}, Мпа										
0,05	44	-	-	3	7	18	36	44	56	480
0,1	80	92	-	5	20	36	64	80	104	880
0,2	140	144	-	10	32	60	100	144	224	1320
0,3	200	192	-	13	44	80	136	240	360	1760
0,4	264	240	360	16	56	-	160	320	480	2200
0,5	328	288	480	19	72	-	200	400	560	2624
0,6	400	336	600	24	84	-	240	480	720	3040
0,7	464	384	640	29	-	-	-	-	-	3480
0,8	532	432	680	34	-	-	-	-	-	3920
0,9	600	480	720	37	-	-	-	-	-	4360
1,0	664	528	800	44	-	-	-	-	-	4800
1,1	732	576	880	-	-	-	-	-	-	5240
1,2	800	624	960	51	-	-	-	-	-	5680

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТЫ И УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ (часть 2)

Наименование	-13-1В-У1, -13-2В-У1	-15-1Н-У1, -15-2Н-У1	-15-1В-У1, -15-2В-У1	-16-1Н-У1, -16-2Н-У1	-16-1В-У1, -16-2В-У1	-А-01-У, -А-02-У	-А-01П, -А-02П	-100	-(00-13)/25*, -100-(00-06)*	-(00-13), -М-(00-06)	ГРПН-300, ГРПН-300-01
Тип установленного регулятора	РДГ-50В	РДГ-80Н	РДГ-80В	РДГ-150Н	РДГ-150В	РДНК-50	РДНК-50П	РДБК1-100/70, РДБК1П-100/70	РДБК1-50/25, РДБК1П-50/25	РДБК1-50/35, РДБК1П-50/35	РДУ-32
Диапазон настройки выходных давлений, кПа											
	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	2...3,5	3,5...5	1...60, 30...600	1...60, 30...600	1...60, 30...600	1...5
Пропускная способность, м3/час (с учетом потерь ≈ 20%)											
Р_{вх}, Мпа											
0,05	-	1000	-	2200	-	-	-	1640	168	500	18
0,1	880	1800	1800	3960	3960	96	96	2250	256	720	28
0,2	1320	2720	2720	5920	5920	240	240	3400	360	1088	52
0,3	1760	3600	3600	7880	7880	400	400	4500	436	1452	61
0,4	2200	4480	4480	10240	10240	480	480	6850	596	1816	77
0,5	2624	5400	5400	11840	11840	560	560	9180	712	2179	103
0,6	3040	6280	6280	13800	13800	640	640	10720	825	2542	124
0,7	3480	7200	7200	15760	15760	640	640	12250	952	2900	139
0,8	3920	8080	8080	17720	17720	640	640	13780	1064	3268	164
0,9	4360	8960	8960	19680	19680	640	640	15300	1188	3632	185
1,0	4800	9880	9880	21640	21640	720	720	16800	1300	3996	206
1,1	5240	10760	10760	23600	23600	720	720	18300	1428	4588	-
1,2	5680	11680	11680	25600	25600	720	720	19900	1700	5200	240